



PDG-DXT10L

- Auflösung nativ: 1.024 x 768 (XGA)
- Helligkeit: 5.200 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 2.100 : 1
- Geeignet für Dauerbetrieb (24 Stunden/7 Tage)
- Horizontale und vertikale Lensshift-Funktion
- Einfacher, schneller Objektivwechsel und 5 optionale Objektive
- Maximale Bilddiagonale: 12,7 m
- 6-Segment-Farbrad als optionales Zubehör erhältlich
- HDTV kompatibel
- 3 Jahre Garantie

PDG-DXT10L

TECHNISCHE DATEN	PDG-DXT10L
Kategorie	Professional
Panel	1 x 0,7" DMD Chip (4 : 3)
Lampe	2 x 260 W UHP (LMP-117)
Helligkeit in ANSI-Lumen	5.200
Lampenlebenszeit	2.500 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	34 dB (Eco-Mode)/36 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv
Entfernung (Standardobjektiv)	je nach Objektiv
Kontrastverhältnis	2.100 : 1
Auflösung in Pixel	1024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min-max	40"-500"
Ausleuchtung	85%
Bandbreite/Frequenz	170 MHz, horizontal 15, 31-90 kHz, vertical 50-85 Hz
Farbsysteme	PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 4: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 6: Cinch (Komposit) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke (für Computer), 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel); Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub15 Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 3: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 4: LAN-Eingang Steuereingang 5: USB Typ B; Sonstige: 3,5 mm Stereo-Klinke für Leinwandsteuerung
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/-35°
Lensshift	1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W41) 1 : 1 bis 10 : 0 vertikal (gilt für alle anderen Objektive) 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W41) 2 : 3 - 3 : 2 horizontal (gilt für alle anderen Objektive)
Hochzeilen TV-Signal	720p/1,080i (HDTV-compatible)
Computer-Kompatibilität	UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	580 W (Eco-Mode)/690 W (Normal-Mode)
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (gilt nur für D)
Maße (B x H x T)	505 x 192 x 385
Gewicht	16,5 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung (inkl. Kabel), Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, D-Sub15Kabel, PIN-Code-Label, Objektivabdeckung, Diebstahlschutzschraube für Wechselobjektive
Optionales Zubehör	6-Segment-Farbrad (POA-CW01), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Optionale Objektive	Standard Zoom: LNS-S40 (Projektionsverhältnis: 1,78-2,35 : 1) Weitwinkel-Zoom: LNS-W40 (Projektionsverhältnis: 1,33-1,79 : 1) Extrem Weitwinkel: LNS-W41 (Projektionsverhältnis: 0,78 : 1) Tele Zoom: LNS-T40 (Projektionsverhältnis: 2,22-4,43 : 1) Extrem Telezoom: LNS-T41 (Projektionsverhältnis: 4,4-8,3 : 1)

* Einen Entfernungrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2007

