



## PLC-ET30L

- SXGA+ Auflösung (1.400 x 1.050)
- Mobiler Projektor mit einem Gewicht von nur 8,1 kg
- Bildhelligkeit: 4.200 ANSI-Lumen
- Motorisierte Lens-Shift-Funktion (vertikal/horizontal)
- 5 optionale Objektive mit Bajonettverschluss (Standardobjektiv: LNS-S11)
- Professionelle Anschlüsse (5 BNC, DVI-D)
- 360°-Projektion möglich
- Netzwerkintegration (optional) mit Kontrollkamera
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

## PLC-ET30L

TECHNISCHE DATEN	PLC-ET30L
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 1.0 " TFT p-Si (4 : 3)
Lampe	330 W NSH (LMP-116)
Helligkeit in ANSI-Lumen	4.200
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	35 dB (Eco-Mode)/39 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv*
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv*
Entfernung (Standardobjektiv)	je nach Objektiv*
Kontrastverhältnis	1.300 : 1
Auflösung in Pixel	1.400 x 1.050 (S-XGA+)
Bilddiagonale min-max	30"-300"
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	165 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 50-100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/YPb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/-40°
Lensshift	10 : 0 bis 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-S11/ W10/T10/T11) 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11) 1.857 : 1 bis 1 : 1.857 horizontal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11) 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W11)
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	400 W (Eco-Mode)/455 W (Normal-Mode)/ 13 W (Stand-by-Mode)/100-240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)
Maße (B x H x T)	348,1 x 164 x 444 mm
Gewicht	8,1 kg
Standardzubehör	IR-/Kabel-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM, Netzkabel, USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN-Code-Label)
Optionales Zubehör	PJ Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Optionale Objektive	5 Wechselobjektive

\* Einen Entfernungrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2008

